

# Электроводонагреватели проточные

## Класс "СТАНДАРТ-ЭКОНОМ" ЭПВН 7,5-30

## Класс "ПРОФЕССИОНАЛ" ЭПВН 36-120



Электроводонагреватели проточные серии «ЭПВН» предназначены для горячего водоснабжения жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных помещений в качестве основного или резервного источника горячей воды.

1 (2) - фланцевые водонагреватели имеют одну емкость нагрева (корпус) с входным и выходным патрубками, группу безопасности, датчик терморегулятора и аварийный термовыключатель без самовозврата. ПУ входит в комплект поставки.

**3 (4) -фланцевые** водонагреватели имеют 2 емкости нагрева, группу безопасности, 2 аварийных термовыключателя и 3 (4) рабочих датчика, обеспечивающих автоматическую регулировку мощности при изменении расхода воды.

Включение 3 (4) фланцев ступенчатое и независимое. Регулировка температуры нагрева осуществляется электронной схемой с магнитными пускателями, что при такой мощности является самым надежным и экономичным. Шкаф управления входит в комплект поставки.

КПД прибора более 93%.

Гарантийный срок 12 месяцев.

# Электроводонагреватели проточные ЭПВН 7,5 - 120

Марка	Мощность, кВт	Рабочее напряжение, В, ±10%	Рабочее давление системы, МПа	Минимальное допустимое давление на входе системы, МПа	Давление опрессовки котла в сборе (заводское) МПа	Рабочий датчик (термозистор) (Тр-19-2,2КОМ), °С	Аварийный датчик °С, несамовозвратный		Предохранительный клапан		Макс. °С в точке разбора, °С	Производительность при перепаде Т° вход/выход, л/час	Мощность ступени, кВт				Габаритные размеры, (длина/ширина/высота), мм	Вес, кг
							Тип	°С	Тип	Давление срабатывания МПа			1	2	3	4		

## Однофланцевые водонагреватели

ЭПВН 7,5	7,5	220				65	TK30					180	7,5	-	-	-	580x250x240	10
ЭПВН 9,45	9,45	380				70	TK30					230	9,45	-	-	-	660x330x350	20
ЭПВН 12	12	380				68	TK30					300	12	-	-	-	660x330x350	20
ЭПВН 15	15	380	0,6	0,05	1,2	66	TK30	85±2	EMETI	0,7	75	380	15	-	-	-	660x330x350	20
ЭПВН 18	18	380				65	TK30					450	18	-	-	-	660x330x350	20
ЭПВН 24	24	380				60	TK30					600	24	-	-	-	660x330x370	20
ЭПВН 30	30	380				58	TK30					750	30	-	-	-	660x330x370	20

## Двухфланцевые водонагреватели

ЭПВН 36А	36					68						900	18	18	-	-		
ЭПВН 36Б	36					68						900	24	12	-	-		
ЭПВН 42А	42					66						1050	30	12	-	-		
ЭПВН 42Б	42	380	0,6	0,05	1,2	66	TK30	85±2	EMETI	0,7	75	1050	24	18	-	-	1120x520x525	40
ЭПВН 48А	48					64						1200	30	18	-	-		
ЭПВН 48Б	48					64						1200	24	24	-	-		
ЭПВН 54	54					62						1350	30	24	-	-		
ЭПВН 60	60					62						1500	30	30	-	-		

## Трехфланцевые водонагреватели

ЭПВН 72А	72					TK30 (2 шт.)						1800	30	30	12	-		
ЭПВН 72Б	72	380	0,6	0,05	1,2	TK30 (2 шт.)	TK30 (2 шт.)	85±2	EMETI	0,7	75	1800	30	24	18	-	1400x470x640	90
ЭПВН 72В	72					TK30 (2 шт.)						1800	24	24	24	-		
ЭПВН 84	84					TK30 (2 шт.)						2100	30	30	24	-		

## Четырехфланцевые водонагреватели

ЭПВН 96А	96					TK30 (2 шт.)						2400	30	30	18	18		
ЭПВН 96Б	96					TK30 (2 шт.)	TK30 (2 шт.)	85±2	EMETI	0,7	75	2400	24	24	24	24	1400x470x640	90
ЭПВН 108А	108	380	0,6	0,05	1,2	TK30 (2 шт.)	TK30 (2 шт.)	85±2	EMETI	0,7	75	2700	30	30	30	18		
ЭПВН 108Б	108					TK30 (2 шт.)						2700	30	30	24	24		
ЭПВН 120	120					TK30 (2 шт.)						3000	30	30	30	30		



ЭПВН 7,5-120 имеют Сертификат соответствия № РОСС RU.АЛ74.В05885, выданный ООО "Нижегородский центр сертификации" от 09.03.04 г. и Гигиеническое заключение на продукцию ЭПВН 7,5-60 № 52.НЦ.14.515.П.000492.03.03, выданное ЦГСЭН в Нижегородской области от 11.03.03 г.



Гигиеническое заключение на продукцию ЭПВН 72-120 № 52.НЦ.14.515.П.000493.03.03 от 11.03.2003 г., выданное ФГУ ЦГСЭН по Нижегородской области.



ЗАО «Компания ЭВАН»  
603024, Российская Федерация, Нижний Новгород, пл. Сенная, 7  
тел./факс (8312) 195 706, 195 708, 195 709; www.evan.ru; evan@nts.ru